

Doppelwandige Heizöltanks



Diese doppelwandigen Vollkunststoff-Sicherheitstanks, sind in Deutschland bauaufsichtlich zugelassen.

In vielfältigen Aufstellvarianten können sie raumsparend bis 5000 Liter direkt im einfachen Heizraum und zwar ohne zusätzliche Auffangwanne oder Bodenschutzmaßnahmen, auch in Wasserschutzgebieten, aufgestellt werden.

Die sicherheitstechnisch wichtigen Komponenten der Vollkunststoff-Sicherheitstanks sind seit Jahrzehnten bewährt. Diese Sicherheit wurde unter anderem durch Brandtests bestätigt (Brandschutzklasse F30).

Das Füllsystem garantiert ein gleichmäßiges Befüllen der Behälter. Die Leitungen des bewährten Schnellmontagesystem können sowohl von vorne als auch von der Seite montiert werden.

Die Aufstellung mehrerer Tanks kann in Reihe oder wie rechts zu sehen als Eckanordnung vorgenommen werden.

Das Entnahmesystem ist für Einstrangbetrieb ausgelegt.

Die TrioSafe-Zubehöropakete enthalten die Füllleitung DN 50, Entlüftung DN 40 und die Entnahmeleitung für Einstrangbetrieb mit Grenzwertgeber.



Abb.: Eckaufstellung von 3 x 1500 L Tanks



ÖTD-750

B780 x T780 x H1710

Gewicht: 37 kg/Tank

Tankinhalt: 750 Liter



ÖTD-1000

B800 x T800 x H1990

Gewicht: 50 kg/Tank

Tankinhalt: 1000 Liter



ÖTD-1500

B790 x T1580 x H1720

Gewicht: 69 kg/Tank

Tankinhalt: 1550 Liter

Eine Rundumverpackung jedes einzelnen Behälters sorgt dafür, dass Vollkunststoff-Sicherheitstanksysteme problemlos und sauber in den Keller gelangen.

Lieferbar sind die Tankanlagen in der Regel innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragsingang. Zertifikate für viele weitere europäische Länder liegen vor.